

"SPA" Schlammwässerungssystem

 Eingangparameter: Freigehalt von 1,5 bis 3% Ausgangsparameter: 16-20 % fr. Gehalt.
 Trockensubstanz-Belastungskeit 150 Gewicht/Std/Meter

SPA-500 Schlammwässerungssystem

Montage	St.	Kapazität	Vermerk
Bandpresse: SPA-500	1	2-4 m ³ /h	P=0,37 kW
Flockungseinrichtung	1	4 m ³ /h	
Schlammump: SEEPEX BN 5-6 L	1	1-4 m ³ /h	P=1,5 kW
PE-Mischer-Dosierer 1-2 0/00	1	1,5 m ³	P=0,37 kW
PE-Pumpe: SEEPEX MD 025-6 L	1	80-300 l/h	P=0,37 kW
Waschpumpe:	1	H=8 bar Q=4,2 m ³ /h	P=1,5 kW
Elektrische Steuereinheit:	1		
Transport, Inbetriebsetzung			

SPA-750 Schlammwässerungssystem

Montage	St.	Kapazität	Vermerk
Bandpresse: SPA-750	1	3-6 m ³ /h	P=0,55 kW
Flockungseinrichtung	1	8 m ³ /h	
Schlammump: SEEPEX BN 10-6 L	1	2-8 m ³ /h	P=2,2 kW
PE-Mischer-Dosierer 1-2 0/00	2	1,5 m ³	P=2 x 0,37 kW
PE-Pumpe: SEEPEX BN 05-12L/A1	1	100-600 l/h	P=0,75 kW
Waschpumpe:	1	H=8 bar Q=6 m ³ /h	P=2,2 kW
Elektrische Steuereinheit:	1		
Transport, Inbetriebsetzung			

SPA-1000 Schlammwässerungssystem

Montage	St.	Kapazität	Vermerk
Bandpresse: SPA-1000	1	4-8 m ³ /h	P=0,75 kW
Flockungseinrichtung	1	10 m ³ /h	
Schlammump: SEEPEX BN 15-6 L	1	3-12 m ³ /h	P=3,0 kW
Aut. PE-Mischer-Dosierer 1-2 0/00	1	1000 l/h	P=1,1 kW
PE-Pumpe:: SEEPEX BN 1-6L/A1	1	400-1200 l/h	P=0,75 kW
Waschpumpe:	1	H=8 bar Q=8 m ³ /h	P=3,0 kW
Elektrische Steuereinheit:	1		
Transport, Inbetriebsetzung			

SPA-1250 Schlammwässerungssystem

Montage	St.	Kapazität	Vermerk
Bandpresse: SPA-1250	1	5-12 m ³ /h	P=0,75 kW
Flockungseinrichtung	1	12 m ³ /h	
Schlammump: SEEPEX BN 17-6 L/A1	1	4-16 m ³ /h	P=4,0 kW
Aut. PE-Mischer-Dosierer 1-2 0/00	1	2000 l/h	P=1,1 kW
PE-Pumpe: SEEPEX BN 2-6L/A1	1	400-1200 l/h	P=0,75 kW
Waschpumpe:	1	H=8 bar Q=10 m ³ /h	P=4,0 kW
Elektrische Steuereinheit:	1		
Transport, Inbetriebsetzung			