

## "SPA" ISZAPVÍZTELENÍTŐ RENDSZEREK

Bemenő paraméterek: 1,5-3 ‰ sza. tartalom

Kimenő paraméterek: 14-20% sza. tartalom

### SPA-500 iszapvízteleítő rendszer

Installáció	Db	Kapacitás	Megjegyzés
Szalagszűrő: <b>SPA-500</b>	1	<b>50-80</b> kgDS/h, Q= <b>2-4</b> m <sup>3</sup> /h	P=0,37 kW
Flokkuláló: <b>FL2</b>	1	4 m <sup>3</sup> /h	
Iszapfeladó szivattyú: <b>SEEPEX BN 5-6 L</b>	1	1-4 m <sup>3</sup> /h	P=1,5 kW
PE előkészítő: <b>PET-1500K</b> , oldat: 1-2 ‰	1	1,5 m <sup>3</sup>	P=0,55 kW
PE adagoló szivattyú: <b>SEEPEX MD 025-6 L</b>	1	80-300 l/h	P=0,37 kW
Mosóvíz szivattyú	1	4 m <sup>3</sup> /h, 8 bar	P=1,5 kW
Vízszűrő (vagy megszakító tartály): <b>ARAD 2T Super</b>	1	10 m <sup>3</sup> /h	
Elektromos vezérlő egység	1		
Szállítás, beüzemelés			

### SPA-750 iszapvízteleítő rendszer

Installáció	Db	Kapacitás	Megjegyzés
Szalagszűrő: <b>SPA-750</b>	1	<b>80-120</b> kgDS/h, Q= <b>4-8</b> m <sup>3</sup> /h	P=0,55 kW
Flokkuláló: <b>FL3</b>	1	8 m <sup>3</sup> /h	
Iszapfeladó szivattyú: <b>SEEPEX BN 10-6 L</b>	1	2-8 m <sup>3</sup> /h	P=2,2 kW
PE előkészítő: <b>2xPET-1500K</b> , oldat: 1-2 ‰	2	2x1,5 m <sup>3</sup>	P=2 x 0,55 kW
PE adagoló szivattyú: <b>SEEPEX BN 05-12L/A1</b>	1	100-600 l/h	P=0,75 kW
Mosóvíz szivattyú	1	6 m <sup>3</sup> /h, 8 bar	P=2,2 kW
Vízszűrő (vagy megszakító tartály): <b>ARAD 2T Super</b>	1	10 m <sup>3</sup> /h	
Elektromos vezérlő egység	1		
Szállítás, beüzemelés			

### SPA-1000 iszapvízteleítő rendszer

Installáció	Db	Kapacitás	Megjegyzés
Szalagszűrő: <b>SPA-1000</b>	1	<b>100-160</b> kgDS/h, Q= <b>6-12</b> m <sup>3</sup> /h	P=0,75 kW
Flokkuláló: <b>FL6K</b>	1	12 m <sup>3</sup> /h	
Iszapfeladó szivattyú: <b>SEEPEX BN 15-6 L</b>	1	3-12 m <sup>3</sup> /h	P=3,0 kW
Automatikus PE előkészítő: <b>PEE-1000F</b> , oldat: 1-2 ‰	1	1000 l/h	P=0,67 kW
PE szivattyú: <b>SEEPEX BN 1-6L/A1</b>	1	400-1200 l/h	P=0,75 kW
Mosóvíz szivattyú	1	8 m <sup>3</sup> /h, 8 bar	P=3,0 kW
Vízszűrő (vagy megszakító tartály): <b>ARAD 2T Super</b>	2	2x10 m <sup>3</sup> /h	
Elektromos vezérlő egység	1		
Szállítás, beüzemelés			

### SPA-1250 iszapvízteleítő rendszer

Installáció	Db	Kapacitás	Megjegyzés
Szalagszűrő: <b>SPA-1250</b>	1	<b>140-200</b> kgDS/h, Q= <b>8-15</b> m <sup>3</sup> /h	P=0,75 kW
Flokkuláló: <b>FL10K</b>	1	15 m <sup>3</sup> /h	
Iszapfeladó szivattyú: <b>SEEPEX BN 17-6 L/A1</b>	1	4-16 m <sup>3</sup> /h	P=4,0 kW
Automatikus PE előkészítő: <b>PEE-1500F</b> , oldat: 1-2 ‰	1	1500 l/h	P=0,67 kW
PE adagoló szivattyú: <b>SEEPEX BN 2-6L/A1</b>	1	400-1200 l/h	P=0,75 kW
Mosóvíz szivattyú	1	10 m <sup>3</sup> /h, 8 bar	P=4,0 kW
Vízszűrő (vagy megszakító tartály): <b>ARAD 2T Super</b>	2	2x10 m <sup>3</sup> /h	
Elektromos vezérlő egység	1		
Szállítás, beüzemelés			